

EKS432PLC Masina de sudat automata pentru profile PVC este o mașină pentru sudat profilele din policlorură de vinil, asigurând o sudare foarte precisă, dar și de o calitate superioară. De asemenea, indiferent de experiența dumneavoastră cu astfel de produse, veți vedea că produsul nostru dispune de un meniu foarte ușor de folosit, intuitiv, pentru ca utilajul să vă îmbunătățească afacerea.

- Placa incalzita are un nou design pentru o calitate mai buna a sudurii.
- Desprinderea menghinelor de pe profilul proaspat sudat se face in trei etape pentru a minimiza solicitarea mecanica a sudurii
- Toate componentele mecanice sunt executate din otel de constructii de masini pentru o mai mare stabilitate.
- Ciclu complet automat de sudura si control digital al temperaturii pentru o mai mare precizie si fiabilitate.
- Toti parametrii pot fi setati individual si independent unul de celalalt: temperatura de sudura, de timpul de incalzire, presiunea de topire de presiuneade sudare, timpul de sudare de timpul de topire, etc...
- Timp de sudura variabil: masina se adapteaza la sectiunea transversala a profilelor ce urmeaza a fi sudate
- Sudura ramelor de dimensiuni reduse este facilitata de grosimea redusa a placii de sudare (10 mm) si cursa mica a mesei mobile (16 mm)
- Scara gradata usor reglabila, pentru bacuri, pentru a permite sudarea la unghiuri de la 30 ° la 180 °.
- Sistem de comanda la doua maini cu timp de intarziere de maxim 0.5 secunde
- Prindere pneumatica in trepte pentru o mai mare siguranta a operatorului
- Program ce permite urmarirea ciclului de sudura pas cu pas si permite unui operator calificat sa intervina in timp util pentru a minimza inconvenientele produse de functionarea defectuoasa

#### Caracteristici Generale

- Dimensiune placa incalzita: Tip EKS 432 PLC 320×200 mm
- Tensiune: de 220 V
- Frecventa: 50 Hz
- Total: 9 Amperi o putere de iesire 2 kW
- Aer comprimat conexiune: 7 bar/100psi
- Consumul de aer: 20 ltr per ciclu de sudura
- Sudura cu limitarea cordonului de sudura la: 2,0 mm
- Temperatura de lucru de: 200 ° -300 ° C (392 ° -572 ° F)
- Dimensiuni (lungime, latime, înaltime): 800x900x1250 mm
- Greutate: 288 kg

#### Accesorii standard:

- Panza de teflon pentru placa incalzita
- Unitate de preparare a aerului
- Manual de instructiuni

Accesorii optionale:

- Panza de teflon
- Set de limitatoare de contur
- Pornire la pedala pentru fixare
- Set cutite pentru sudura de 0.2mm